

---

## PRZEDMIAR ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa, przebudowa i elewacja budynku magazynu sprzętu wodnego  
ADRES INWESTYCJI : ul. Zarzecze 1, 16-300 Augustów  
INWESTOR : Zarząd Powiatu w Augustowie  
ADRES INWESTORA : ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów  
BRANŻA : Budowlana

DATA OPRACOWANIA : grudzień 2017

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Posadzki</b>			
1 d.1	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 0.3mm 4.95*7.93*4+6.34*7.93	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 207.290	
				<b>RAZEM</b>	<b>207.290</b>
2 d.1	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - 5cm, współczynnik lambda 0.040W/mk 207.290	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 207.290	
				<b>RAZEM</b>	<b>207.290</b>
3 d.1	KNR 2-02 1106-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm 207.290	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 207.290	
				<b>RAZEM</b>	<b>207.290</b>
4 d.1	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 3 207.290	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 207.290	
				<b>RAZEM</b>	<b>207.290</b>
5 d.1	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową - siatka zgrzewana posadzkowa oczka 10x10cm 207.290	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 207.290	
				<b>RAZEM</b>	<b>207.290</b>
<b>2</b>		<b>Tynki wewnętrzne, malowanie</b>			
6 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (7.69*10+4.71*2+4.60*3*2+6.10*2)*3.40-3.40*3.00*4-4.00*3.40+3.05*(16*4+12)*0.12+0.5*(7.93+3.20)*2.16*6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 474.346	
				<b>RAZEM</b>	<b>474.346</b>
7 d.2	KNR 2-02 0801-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach (7.69*10+4.71*2+4.60*3*2+6.10*2)*3.40-3.40*3.00*4-4.00*3.40+0.5*(7.93+3.20)*2.16*6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 446.530	
				<b>RAZEM</b>	<b>446.530</b>
8 d.2	KNR 2-02 0810-05	Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne zwykłe kat. III i IV na ościeżach otworów o pow. ponad 3m <sup>2</sup> o szerokości 15 cm 3.05*(16*4+12)*0.12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 27.816	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.816</b>
9 d.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich (7.69*10+4.71*2+4.60*3*2+6.10*2)*3.40-3.40*3.00*4-4.00*3.40+3.05*(16*4+12)*0.12+0.5*(7.93+3.20)*2.16*6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 474.346	
				<b>RAZEM</b>	<b>474.346</b>
10 d.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem 3.50*27.30*2+3.50*27.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 286.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>286.650</b>
<b>3</b>		<b>Roboty wykończeniowe zewnętrzne</b>			
11 d.3	KNR 2-22 0602-01	Podsufitki drewniane - szkielet z łat 0.05*0.05*(0.50*43*2+27.73*2+3.60*2+4.43+0.52)	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.277	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.277</b>
12 d.3	KNR 2-22 0601-02	Ściany obite jednostronnie deskami elewacyjnymi o grubości 19mm - analogia podbitka okapów z profili PCV w kolorze brązowym (27.69*2+3.60*2+4.43+0.52)*0.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 33.765	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.765</b>
13 d.3	KNR-W 2-02 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej - cokół kolor szary (27.73*2+8.75+0.52-3.40*4-4.00+0.41*10)*0.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15.369	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.369</b>
14 d.3	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm szare na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 27.73+8.75	m m	 36.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.480</b>
15 d.3	KNR 2-31 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm szarej na podsypce piaskowej (27.73+8.75)*0.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.240</b>