

FORMULARZ ZGŁOSZENIA INSTALACJI WYTWARZAJĄCYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE**I. Wypełnia podmiot prowadzący instalację**

1. Nazwa i adres organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia:

Starostwo Powiatowe w Augustowie, Wydział Ochrony Środowiska
ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację:-

Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. ("26715(97136!)")

3. Określenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatów i województw), na których terenie znajduje się instalacja, wraz z podaniem symboli NTS¹⁾ jednostek terytorialnych, na których terenie znajduje się instalacja:

Nr poziomu	Symbol NTS	Nazwa Jednostki Terytorialnej Poziomu
2	2.3.20	Woj. Podlaskie
4	4.3.20.39.01	Powiat augustowski
5	5.3.20.39.01.07.2	gm. Sztabin

4. Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres siedziby:

T-Mobile Polska S.A.
ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

5. Adres zgłaszanej instalacji:

Jaziewo, dz. nr 83/10, gm. Sztabin.

6. RODZAJ INSTALACJI (zgodna z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne Dz. U. Nr 130, poz. 879):

Instalacja radiokomunikacyjna – której równoważna moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz.

7. Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość świadczonych usług:

Instalacja radiokomunikacyjna telefonii komórkowej T-Mobile Polska S.A. - usługi telekomunikacyjne w zakresie łączności bezprzewodowej zgodnie z przyznanymi koncesjami. Instalacja obsługuje abonentów w promieniu 3km od stacji.

8. Czas funkcjonowania instalacji:

Instalacja funkcjonuje oraz jest monitorowana 24 h/dobę przez siedem dni w tygodniu.

9. Wielkość i rodzaj emisji²⁾:

Pole elektroenergetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12, tj.

Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP)	
LP	[W]
1	3042,0
2	3042,0
3	3042,0
4	7413,1

10. Opis stosowanych metod ograniczania emisji:

Urządzenia technologiczne stacji bazowej są wyposażone w automatyczną regulację mocy nadajników. Nadajnik pracuje z najniższą możliwą mocą niezbędną do realizacji połączenia. Podana w niniejszym opracowaniu moc emitowana przez stację jest mocą maksymalną. W rzeczywistości stacja bazowa emituje pole elektromagnetyczne z dużo mniejszą mocą niż jest to zakładane.

11. Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami:

Stopień ograniczania emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku do rozporządzenia:

Lp. ^{*)}	1)	2)	3)	4)	5)	
	Współrzędne Geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji	Wysokość środka elektrycznego anteny	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP)	Azymut lub zakresy azymutów	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia
Lp.	-	[MHz]	[m n.p.t.]	[W]	[°]	[°]
1	N 53° 39' 27,1" E 22° 56' 26,3"	800	48,8	3042,0	110	2
2	N 53° 39' 27,1" E 22° 56' 26,1"	800	48,8	3042,0	230	2
3	N 53° 39' 27,2" E 22° 56' 26,2"	800	48,8	3042,0	350	2
4	N 53° 39' 27,1" E 22° 56' 26,1"	23000	51,5	7413,1	334*)	n/d

*) tolerancja azymutu od -10° do +10°.

6) Kwalifikacja instalacji:

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. Inwestor T-Mobile Polska S.A. dokonał kwalifikacji przedsięwzięcia. Miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości pozwalającej na stwierdzenie, że analizowane przedsięwzięcie **nie kwalifikuje się** do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

7) Wyniki pomiarów:

Przeprowadzone pomiary pól elektromagnetycznych dla celów ochrony ludności i środowiska wykazały, iż na terenie otaczającym instalację nie występują natężenia pól elektromagnetycznych przekraczające wartości graniczne dostępu dla ludności.

Wyniki pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych wykonane w dniu 24-02-2020 r. zostały przedstawione w sprawozdaniu wykonanym przez akredytowane laboratorium firmy Atomik Laboratorium Badawcze. Nr sprawozdania OSR/0022/01/2020 r. – załącznik

Dane zawarte w zgłoszeniu instalacji uzyskano od przedstawiciela T-Mobile Polska S.A.

13. Miejscowość i data: Warszawa, 2020-03-12

Imię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację (pełnomocnictwo 447/09/191)

Podpis:

Elektronicznie podpisany
przez
Data: 2020.03.24 13:48:54
ul

02-196 Warszawa

II. Wypełnia organ ochrony środowiska przyjmujący zgłoszenie

Data zarejestrowania zgłoszenia:

24.03.2020r.

Numer zgłoszenia:

05.6221.3.2020

Objaśnienia:

1) Symbole Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych należy podawać zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) (Dz. U. Nr 214, poz. 1573, z późn. zm.).

2) W przypadku stacji elektroenergetycznych i napowietrznych linii elektroenergetycznych — napięcie znamionowe, a w przypadku pozostałych instalacji — równoważne moce promieniowane izotropowo (EIRP) poszczególnych anten.

3) Liczba porządkowa zgodna z numeracją punktów w odpowiednich do rodzaju instalacji ustępach załącznika nr 2 do rozporządzenia.



Atomik
Laboratorium
Badawcze

ul. K. Jeżewskiego 5C/59;
02-796 Warszawa;
<http://www.atomik.pl>;
e-mail: atomik@atomik.pl



SPRAWOZDANIE NR OSR/0022/01/2020

Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH PRZEPROWADZONYCH DLA CELÓW OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S. A.
„26715(97136N)”

- Jaziewo, dz. nr 83/10, gm. Sztabin -



Zlecniodawca: T – Mobile Polska S. A.
ul. Marynarska 12
02 – 674 Warszawa

Nr Zlecenia: 4705253132
Egzemplarz nr 5/5

Marzec 2020

Atomik Laboratorium Badawcze
Wyniki przedstawione w sprawozdaniu odnoszą się tylko do badanego obiektu i są ważne tylko dla tej konfiguracji.
Kopiowanie sprawozdania dozwolone tylko w całości.
QF-7.8/02 wyd. 3 z dn. 28.02.2020

SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE OGÓLNE.....	3
2. WARUNKI WYKONANIA POMIARÓW.....	3
2.1. Parametry badanych źródeł.....	4
2.2. Inne źródła pola-EM mogące mieć wpływ na wyniki pomiarów.....	5
2.3. Data i warunki środowiskowe.....	5
2.4. Opis zestawu pomiarowego.....	5
2.5. Metodyka wykonywania pomiarów.....	6
3. WYNIKI POMIARÓW.....	6
4. OCENA WYNIKÓW POMIARU PÓL.....	8
4.1. Wniosk.....	9
5. OCENA ZGODNOŚCI.....	9
6. WYKAZ NORM I PRZEPISÓW.....	9
7. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW.....	10

Atomik Laboratorium Badawcze

Wyniki przedstawione w sprawozdaniu odnoszą się tylko do badanego obiektu i są ważne tylko dla tej konfiguracji.
Koplowanie sprawozdanie dozwolone tylko w całości.
QF-7.0/02 wyd. 3 z dn. 28.02.2020

1. INFORMACJE OGÓLNE

Atomik Laboratorium Badawcze przeprowadziło badanie i opracowało sprawozdanie zgodnie z procedurą odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02P.

Niniejsze opracowanie dotyczy pomiarów natężenia pola elektrycznego, które zostały wykonane dla celów ochrony środowiska.

Celem badania jest sprawdzenie, czy w miejscach dostępnych dla ludzi nie zostały przekroczone dopuszczalne poziomy promieniowania elektromagnetycznego określone w przepisach oraz ewentualne wyznaczenie obszarów o przekroczonych wartościach dopuszczalnych.

W opracowaniu wykorzystano przedstawione przez zleceniodawcę szczegółowe dane techniczne badanej instalacji oraz szczegółowe informacje dotyczące parametrów jej pracy.

2. WARUNKI WYKONANIA POMIARÓW

Podstawą wykonania pomiarów jest zlecenie na wykonanie pomiarów natężenia pola elektrycznego dla celów ochrony środowiska przy instalacji radiokomunikacyjnej zlokalizowanej w miejscowości Jaziewo, dz. nr 83/10, gm. Sztabin (załącznik nr 1).

- Pomiary przeprowadził i obliczenia wykonał:

Atomik Laboratorium Badawcze

- Zleceniodawca:
T – Mobile Polska S. A.
ul. Marynarska 12
02 – 674 Warszawa
- Właściciel badanego obiektu:
T – Mobile Polska S. A.
ul. Marynarska 12
02 – 674 Warszawa
- Imię i nazwisko oraz stanowisko osoby udzielającej informacji do sprawozdania:
Pan - Sekcja Wsparcia i Ochrony Środowiska NetWorks! sp. z o. o.

Badanymi źródłami pola elektromagnetycznego są urządzenia nadawczo-odbiorcze instalacji radiokomunikacyjnej.

Anteny zainstalowane są na wieży klatowej, a urządzenia nadawczo - odbiorcze w ekranowanych obudowach u podstawy wieży oraz na galerii wieży. Pomiary zostały wykonane w czasie znamionowych warunków eksploatacyjnych instalacji.

Atomik Laboratorium Badawcze

Wyniki przedstawione w sprawozdaniu odnoszą się tylko do badanego obiektu i są ważne tylko dla tej konfiguracji.
Kopiowanie sprawozdania dozwolone tylko w całości.
QF-7.8/02 wyd. 3 z dn. 28.02.2020

2.1. Parametry badanych źródeł

Zgodnie z otrzymaną od zleceńodawcy dokumentacją dla badanego obiektu w poniższych tabelach przedstawiono maksymalne parametry pracy urządzeń nadawczo-odbiorczych instalacji radiokomunikacyjnej.

Tabela 1. Parametry anten sektorowych*

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znanonowe					
Podgraj wytworzonego pola		stacjonarne					
Lp	Częstotliwość lub zakres częstotliwości pracy [MHz]	Typ producent anteny	Liczba anten	Azymut [°]	Kąt pochyleń [°]	Wysokość punktu elektrycznego anteny [m n.p.l.]	Równoważna moc promieniowania (EIRP) [W]
1	800	ADU4517R00036 / Huawei	1	110	2	48,8	3042,0
2	800	ADU4517R0006 / Huawei	1	230	2	48,8	3042,0
3	800	ADU4517R0006 / Huawei	1	350	2	48,8	3042,0

* - dane uzyskane od klienta, za które laboratorium nie ponosi odpowiedzialności, mogące mieć wpływ na ważność wyników.

Tabela 1a. Parametry radiolinii*

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa			
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24			
Warunki pracy		znanonowe			
Podgraj wytworzonego pola		stacjonarne			
Lp	Typ urządzenia	Częstotliwość pracy [MHz]	Równoważna moc promieniowania zotropowo (EIRP) [W]	Azymut (°)	Wysokość zainstalowania n.p.l. [m]
1	ML3 01.2	23	7413,1	334	51,5

* - dane uzyskane od klienta, za które laboratorium nie ponosi odpowiedzialności, mogące mieć wpływ na ważność wyników.

Do obliczenia maksymalnych wartości natężenia pola elektrycznego i magnetycznego odpowiadających parametrom pracy instalacji podanym w tabeli 1 i 1a w odniesieniu do parametrów pracy instalacji podczas wykonywania pomiarów, uwzględniono otrzymane od zleceńodawcy poprawki pomiarowe przedstawione poniżej.*

Dla pomiarów wykonanych 24.02.2020 r.

NAME	AZIMUTH	HEIGHT	Poprawka PEM
N SEC1	110	48,8	4,81
N SEC2	230	48,8	4,86
N SEC3	350	48,8	3,09
RL	334	51,5	1,00

* - dane uzyskane od klienta, za które laboratorium nie ponosi odpowiedzialności, mogące mieć wpływ na ważność wyników.

Dla pomiarów wykonanych 18.03.2020 r.

NAME	AZIMUTH	HEIGHT	Poprawka PEM
N SEC1	110	48,8	4,81
N SEC2	230	48,8	4,86
N SEC3	350	48,8	3,09
RL	334	51,5	1,00

* - dane uzyskane od klienta, za które laboratorium nie ponosi odpowiedzialności, mogące mieć wpływ na ważność wyników.

Atomik Laboratorium Badawcze

Wyniki przedstawiane w sprawozdaniu odnoszą się tylko do badanego obiektu i są ważne tylko dla tej konfiguracji.
Kopiowanie sprawozdania dozwolone tylko w całości.
QF-7.8/02 wyd. 3 z dn. 28.02.2020

2.2. Inne źródła pola-EM mogące mieć wpływ na wyniki pomiarów.

Tabela 1b. Inne źródła PEM

Lp.	Typ instalacji	Pasma pracy	Czy ma potencjalny wpływ na wyniki pomiarów (T/N)
1	brak	-	N

2.3. Data i warunki środowiskowe

Tabela 2. Warunki środowiskowe

Data pomiarów	Warunki środowiskowe		
24.02.2020	temperatura [°C]	wilgotność [%]	opady
Godz. (początek) 7:20	2,0	72,0	brak
7:50	2,0	71,0	
8:20	2,0	70,0	
8:50	3,0	69,0	
9:30	3,0	67,0	
10:00	3,5	66,0	
Godz. (koniec) 10:30	4,0	64,0	

oraz

Data pomiarów	Warunki środowiskowe		
18.02.2020	temperatura [°C]	wilgotność [%]	opady
Godz. (początek) 12:45	15,0	33,0	brak
Godz. (koniec) 13:15	15,5	33,0	

2.4. Opis zestawu pomiarowego

Pomiary wykonano za pomocą miernika pól elektromagnetycznych NBM-520 firmy Narda Safety Test Solutions z zastosowaniem sond, których parametry techniczne podano w tabeli 3.

Tabela 3. Parametry sondy pomiarowej

Typ sondy pomiarowej	EF 6091
Zakres pomiaru natężenia pola elektrycznego	1,3 – 300 [V/m]
Zakres pomiaru częstotliwości	0,08 – 90 [GHz]

Zestaw pomiarowy jest wzorcowany przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego Politechniki Wrocławskiej, które posiada akredytację PCA nr AP 078. Wzorcowanie zostało poświadczane świadectwem wzorcowania nr LWIMP/W/051/18.

Zestaw pomiarowy został poddany sprawdzeniu zgodnie z instrukcją IT-6.4/03 „Sprawdzenie miernika pól elektromagnetycznych”.

Wypożyczenie pomocnicze:

	Producent	Model	Sprawdzenie
Termohigrometr	AZ	AZ-8703	Zgodnie z instrukcją wewnętrzną IT-6.4/02
Dalmierz	Leica	Dislo A8	Zgodnie z instrukcją wewnętrzną IT-6.4/01
GPS	Trimble	Pro XT	Zgodnie z wewnętrznymi wytycznymi laboratorium

Atomik Laboratorium Badawcze

Wyniki przedstawione w sprawozdaniu odnoszą się tylko do badanego obiektu i są ważne tylko dla tej konfiguracji.
Kopiowanie sprawozdania dozwolone tylko w całości.
QF-7.8/02 wyd. 3 z dn. 28.02.2020

2.5. Metodyka wykonywania pomiarów

Metodykę badania przyjęto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2020 r., poz. 528).

Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r., poz. 2448).

Jako wynik pomiaru dla danego pionu, przyjęto wartość maksymalną odczytaną podczas pomiaru od 0,3 m do 2 m w danym pionie pomiarowym zgodnie z pkt. 11 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2020 r., poz. 528).

Pomiary przeprowadzono w okolicy omawianej instalacji radiokomunikacyjnej. W szczególności w tych miejscach, w których, na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń, stwierdzono występowanie w danych zakresach częstotliwości pól elektromagnetycznych o poziomach zbliżonych do poziomów dopuszczalnych, określonych w przepisach. Na podstawie otrzymanej od zleceniodawcy dokumentacji wyznaczono główne kierunki pomiarowe zgodnie z azymutami maksymalnych zasięgów anten. Pomiary zostały wykonane w odległościach nie mniejszych niż wynikające z Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2020 r., poz. 528) oraz w dodatkowych pionach pomiarowych wynikających ze specyfiki obiektu, a także wskazanych przez zleceniodawcę (jeżeli dotyczy).

Wyniki pomiarów wraz z opisem pionów pomiarowych przedstawiono w tabeli 4a i 4b.

3. WYNIKI POMIARÓW

Pomiary zostały wykonane w czasie znamionowych warunków eksploatacyjnych instalacji radiokomunikacyjnej. Wyniki pomiarów przeprowadzonych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej wraz z opisem pionów/punktów pomiarowych przedstawiono w tabeli 4a i 4b.

Tabela 4a. Opis i lokalizacja pionów pomiarowych

Nr pionu	Opis pionu pomiarowego	Współrzędne Geograficzne			
		N		E	
1	GKP - na azymucie anteny sektorowej 110°	53	39	22 6	22 56 29,4
2	GKP - na azymucie anteny sektorowej 110°	53	39	24,9	22 56 36,3
3	GKP - na azymucie anteny sektorowej 110°	53	39	23,3	22 56 43,8
4	GKP - na azymucie anteny sektorowej 110°	53	39	21,7	22 56 51,6
5	DPP - pion pomocniczy przy azymucie anteny sektorowej 110°	53	39	21	22 56 35,7
6	DPP - pion pomocniczy przy azymucie anteny sektorowej 110°	53	39	24,2	22 56 34,5
7	GKP - na azymucie anteny sektorowej 230°	53	39	26,2	22 56 24,3
8	GKP - na azymucie anteny sektorowej 230°	53	39	23,3	22 56 18,1
9	GKP - na azymucie anteny sektorowej 230°	53	39	20,7	22 56 13,2
10	GKP - na azymucie anteny sektorowej 230° - w odległości 490m od anteny	53	39	16,9	22 56 05,7
11	DPP - pion pomocniczy przy azymucie anteny sektorowej 230°	53	39	22,8	22 56 20,2
12	DPP - pion pomocniczy przy azymucie anteny sektorowej 230°	53	39	24	22 56 17,8
13	GKP - na azymucie anteny sektorowej 350°	53	39	21,1	22 56 25,9
14	GKP - na azymucie anteny sektorowej 350°	53	39	31,9	22 56 24,8
15	GKP - na azymucie anteny sektorowej 350°	53	39	36,7	22 56 23,5
16	GKP - na azymucie anteny sektorowej 350° - w odległości 491m od anteny	53	39	42,8	22 56 21,6
17	DPP - pion pomocniczy przy azymucie anteny sektorowej 350°	53	39	32,7	22 56 20,4
18	DPP - pion pomocniczy przy azymucie anteny sektorowej 350°	53	39	32,8	22 56 27,5
19	GKP - na azymucie anteny od ulicy 334	53	39	29,2	22 56 24,1

Atomik Laboratorium Badawcze

Wyniki przedstawione w sprawozdaniu odnoszą się tylko do badanego obiektu i są ważne tylko dla tej konfiguracji.

Kopowanie sprawozdania dozwolone tylko w całości.

QF-7.8/02 wyd. 3 z dn. 28.02.2020

Nr pionu	Opis pionu pomiarowego	Współrzędne Geograficzne					
		N			E		
21	GKP - na antenie - anteny radioliny 334*	-	-	-	-	-	-
21	GKP - na antenie - anteny radioliny 334*	53	39	33,3	22	56	21,0
22	GKP - na antenie - anteny radioliny 334* w odległości 50m od anteny	53	39	36,8	22	56	18,2
23	DPP - Jazewo 40 - na tarasie na pierwszym piętrze	53	39	42,2	22	56	15,7
24	DPP - Jazewo 41 - w pomieszczeniu na pierwszym piętrze przy otwartym oknie	-	-	-	-	-	-
25	DPP - Jazewo 47 - na ganku	-	-	-	-	-	-
26	DPP - Jazewo 56 - w pomieszczeniu przy otwartym oknie	-	-	-	-	-	-
27	DPP - Jazewo 57 - przed oknem od strony ściegi	-	-	-	-	-	-
28	DPP - Jazewo 58 - w oknie od strony ściegi na 1 piętrze budynku	-	-	-	-	-	-
29	DPP - Jazewo 44 - na balkonie na 1 piętrze budynku	-	-	-	-	-	-
30	DPP - Jazewo 54 - w oknie od strony ściegi	-	-	-	-	-	-
31	DPP - Jazewo 58 - przed oknem od strony ściegi	-	-	-	-	-	-
32	DPP - Jazewo 58 - przed oknem od strony ściegi	-	-	-	-	-	-
33	DPP - Jazewo 51 - na balkonie na 1 piętrze budynku	-	-	-	-	-	-

GKP - główny kierunek pomiarowy;

DPP - dodatkowy pion pomiarowy;

Tabela 4b. Wyniki pomiarów (pomiar wykonany 24.02.2020 r.)

Nr pionu	Wysokość punktu dla wartości E [m]	Wartość natężenia pola elektrycznego (E) [V/m]	Obliczona wartość natężenia pola magnetycznego (H) [A/m]	Rozszerzona niepewność pomiaru (U) [V/m]	Poprawka (P) (od zlecającego)**	Obliczona maksymalna wartość natężenia pola elektrycznego (E+U)*P	Obliczona maksymalna wartość natężenia pola magnetycznego (na podstawie E+U)	Wartość wskaźnikowa	
								WM _E	WM _H
1	w całym pionie	<1,3***	<0,0034	0,4***	4,81	<8,2	<0,0216	<0,21	<0,21
2	w całym pionie	<1,3***	<0,0034	0,4***	4,81	<8,2	<0,0216	<0,21	<0,21
3	w całym pionie	<1,3***	<0,0034	0,4***	4,81	<8,2	<0,0216	<0,21	<0,21
4	w całym pionie	<1,3***	<0,0034	0,4***	4,81	<8,2	<0,0216	<0,21	<0,21
5	w całym pionie	<1,3***	<0,0034	0,4***	4,81	<8,2	<0,0216	<0,21	<0,21
6	w całym pionie	<1,3***	<0,0034	0,4***	4,81	<8,2	<0,0216	<0,21	<0,21
7	w całym pionie	<1,3***	<0,0034	0,4***	4,81	<8,2	<0,0216	<0,21	<0,21
8	w całym pionie	<1,3***	<0,0034	0,4***	4,81	<8,2	<0,0216	<0,21	<0,21
9	w całym pionie	<1,3***	<0,0034	0,4***	4,81	<8,2	<0,0216	<0,21	<0,21
10	w całym pionie	<1,3***	<0,0034	0,4***	4,81	<8,2	<0,0216	<0,21	<0,21
11	w całym pionie	<1,3***	<0,0034	0,4***	4,81	<8,2	<0,0216	<0,21	<0,21
12	w całym pionie	<1,3***	<0,0034	0,4***	4,81	<8,2	<0,0216	<0,21	<0,21
13	w całym pionie	<1,3***	<0,0034	0,4***	4,81	<8,2	<0,0216	<0,21	<0,21
14	w całym pionie	<1,3***	<0,0034	0,4***	4,81	<8,2	<0,0216	<0,21	<0,21
15	w całym pionie	<1,3***	<0,0034	0,4***	4,81	<8,2	<0,0216	<0,21	<0,21
16	w całym pionie	<1,3***	<0,0034	0,4***	4,81	<8,2	<0,0216	<0,21	<0,21
17	w całym pionie	<1,3***	<0,0034	0,4***	4,81	<8,2	<0,0216	<0,21	<0,21
18	w całym pionie	<1,3***	<0,0034	0,4***	4,81	<8,2	<0,0216	<0,21	<0,21
19	w całym pionie	<1,3***	<0,0034	0,4***	4,81	<8,2	<0,0216	<0,21	<0,21
20	w całym pionie	<1,3***	<0,0034	0,4***	4,81	<8,2	<0,0216	<0,21	<0,21
21	w całym pionie	<1,3***	<0,0034	0,4***	4,81	<8,2	<0,0216	<0,21	<0,21
22	w całym pionie	<1,3***	<0,0034	0,4***	4,81	<8,2	<0,0216	<0,21	<0,21
23	w całym pionie	<1,3***	<0,0034	0,4***	4,81	<8,2	<0,0216	<0,21	<0,21
24	w całym pionie	<1,3***	<0,0034	0,4***	4,81	<8,2	<0,0216	<0,21	<0,21
25	w całym pionie	<1,3***	<0,0034	0,4***	4,81	<8,2	<0,0216	<0,21	<0,21
26	w całym pionie	<1,3***	<0,0034	0,4***	4,81	<8,2	<0,0216	<0,21	<0,21
27	w całym pionie	<1,3***	<0,0034	0,4***	4,81	<8,2	<0,0216	<0,21	<0,21
28	w całym pionie	<1,3***	<0,0034	0,4***	4,81	<8,2	<0,0216	<0,21	<0,21
29	w całym pionie	<1,3***	<0,0034	0,4***	4,81	<8,2	<0,0216	<0,21	<0,21

* - wartość uśredniona w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska;

** - dane uzyskane od klienta, za które laboratorium nie ponosi odpowiedzialności, mogące mieć wpływ na wartość wyników;

*** - wynik poniżej dolnej granicznej wartości progowej wskazan w zestawie pomiarowym;

**** - niepewność dla dolnej granicznej wartości wskazan w zestawie pomiarowym;

Tabela 4b. Wyniki pomiarów (pomiarów wykonano 18.03.2020 r.)

Nr pionu	Wysokość punktu dla wartości E [m]	Wartość natężenia pola elektrycznego [V/m]	Obliczona wartość natężenia pola magnetycznego [A/m]	Rozszerzona niepewność pomiaru (U) [V/m]	Poprawka (P) (od zleconiodawcy)**	Obliczona maksymalna wartość natężenia pola elektrycznego (E+U)*P	Obliczona maksymalna wartość natężenia pola magnetycznego (na podstawie E _{max})	Wartość wskaźnikowa
						E _{max} [V/m]	H _{max} [A/m]	WM ₁ WM ₂
27	w całym pionie	<1,3***	0,3034	0,3****	3,09	<5,0	<0,13	<0,13
28	w całym pionie	<1,3***	0,3034	0,3****	3,09	<5,0	<0,13	<0,13
29	w całym pionie	<1,3***	0,3034	0,3****	3,09	<5,0	<0,13	<0,13
30	w całym pionie	<1,3***	0,3034	0,3****	3,09	<5,0	<0,13	<0,13
31	w całym pionie	<1,3***	0,3034	0,3****	3,09	<5,0	<0,13	<0,13
32	w całym pionie	<1,3***	0,3034	0,3****	3,09	<5,0	<0,13	<0,13
33	w całym pionie	<1,3***	0,3034	0,3****	3,09	<5,0	<0,13	<0,13

* - maksymalna wartość chwilowa.

** - dane uzyskane od klienta, za które laboratorium nie ponosi odpowiedzialności, mogące mieć wpływ na ważność wyników.

*** - wynik poniżej dolnego progu wskazań zestawu pomiarowego.

**** - niepewności dla dolnej granicznej wartości wskazań zestawu pomiarowego.

Niepewność pomiaru pola elektromagnetycznego dla przeprowadzonego badania została określona zgodnie z instrukcją IT-7.6/01. Podane wartości niepewności stanowią niepewności rozszerzone przy poziomie ufności 95% i współczynnika rozszerzenia k = 2.

Lokalizację pionów pomiarowych (za wyjątkiem pionów nr 10, 16, 22) przedstawiono w załączniku nr 2.

4. OCENA WYNIKÓW POMIARU PÓL

Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu, odnoszą się tylko i wyłącznie do badanego obiektu oraz parametrów wskazanych w tabeli 1, 1a, poprawek przedstawionych w pkt. 2.1 oraz tabeli 2, przy których zostały wykonane.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r., poz. 2448) dopuszczalny poziom elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego dla zakresu od 400 MHz do 300 GHz, jaki może wystąpić w miejscach dostępnych dla ludności, określony dla przedmiotowej instalacji na podłożu występującej częstotliwości dla której poziom dopuszczalny jest najniższy (800MHz) wynosi:

- E = 38,9 [V/m] – dla natężenia pola elektrycznego
- H = 0,1046 [A/m] – dla natężenia pola magnetycznego

Po przeprowadzonej analizie uzyskanych wyników pomiarów zamieszczonych w tabeli 4b stwierdzono, iż wartości natężenia pola elektrycznego oraz magnetycznego w miejscach dostępnych dla ludności, gdzie zostały wykonane pomiary, przy instalacji radiokomunikacyjnej zlokalizowanej w miejscowości Jazewo, dz. nr 83/10, gm. Sztabin nie przekroczyły poziomów dopuszczalnych określonych w przepisach.

Atomik Laboratorium Badawcze

Wyniki przedstawione w sprawozdaniu odnoszą się tylko do badanego obiektu i są ważne tylko dla tej konfiguracji.
Kopiowanie sprawozdania dozwolone tylko w całości.
QF-7.8/02 wyd. 3 z dn. 28.02.2020

Zgodnie z Art. 122a, ust. 1, pkt. 2 i 3, Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396) ponowne pomiary kontrolne wykonuje się:

- każdorazowo w przypadku zmiany warunków pracy instalacji lub urządzenia, w tym zmiany spowodowanej zmianami w wyposażeniu instalacji lub urządzenia, o ile zmiany te mogą mieć wpływ na zmianę poziomów pól elektromagnetycznych, których źródłem jest instalacja lub urządzenie;
- każdorazowo w przypadku zmiany istniejącego stanu zagospodarowania i zabudowy nieruchomości skutkującej zmianami w występowaniu miejsc dostępnych dla ludności w otoczeniu instalacji lub urządzenia – na piśmie wniosek właściciela lub zarządcy nieruchomości, na której nastąpiła ta zmiana.

4.1. Wnioski

W miejscach dostępnych dla ludności, gdzie zostały wykonane pomiary, przy instalacji radiokomunikacyjnej T – Mobile Polska S. A. „26715(97138N!)” nie występują natężenia pola elektrycznego i magnetycznego przekraczające wartości dopuszczalne określone w przepisach.

5. OCENA ZGODNOŚCI

W związku z tym, iż żaden ze wskaźników WMA_E i WMA_M , przedstawionych w tabeli 4b i obliczonych zgodnie z pkt. 25 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2020 r., poz. 258) nie przekracza wartości 1, to uznaje się dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku, w miejscach wykonania pomiarów, za zachowane.

Zasadę podejmowania decyzji co do stwierdzenia zgodności przyjęło zgodnie z pkt. 26 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2020 r., poz. 258) i dotyczy ona wszystkich wyników przedstawionych w tabeli 4b.

6. WYKAZ NORM I PRZEPISÓW

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 z późniejszymi zmianami).
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r., poz. 2448).
- Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2020 r., poz. 258).
- „DAB-18” Program akredytacji Laboratoriów Badawczych wykonujących pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku

7. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik 1. Lokalizacja stacji (1 str.).

Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych (1 str.).

Sprawozdanie opracował:

specjalista ds. pomiarów PEM

20.03.2020 r.

Sprawozdanie autoryzował:


Kierownik Laboratorium


20.03.2020 r.

KONIEC SPRAWOZDANIA

Atomik Laboratorium Badawcze

Wyniki przedstawione w sprawozdaniu odnoszą się tylko do badanego obiektu i są ważne tylko dla tej konfiguracji.
Kopiowanie sprawozdania dozwolone tylko w całości.
QF-7.8/02 wyd. 3 z dn. 28.02.2020



Tytuł Lokalizacja stacji	Skala _____
Nazwa obiektu Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. "26715(97136NI)"	Do sprawozdania nr OSR/0022/01/2020
Wykonawca 	Załącznik 1

